

Руководство пользователя

Прежде всего прочтите эту важную информацию

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Для очистки часов используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Подсветка этих часов выполнена на светодиодном элементе (LED), яркость которого снижается при постоянном использовании.
- Частое использование подсветки сокращает жизнь элемента питания.

На дисплее изображен общий вид часов в режиме текущего времени.

1. SNOOZE/LIGHT" - выключение звучания будильника/включение подсветки.
2. Установка режима будильника
SNOOZE: будильник с повтором,
ON: будильник включен.
OFF: будильник выключен.
3. "+" (UP)/-(DOWN)" кнопки увеличения и уменьшения выбранных значений.
4. "C°/F°" – кнопка переключения единицы измерения температуры – градусы Цельсия/Градусы Фаренгейта.
5. "SET" – кнопка установки текущего времени.
6. "CLEAR" – кнопка сброса максимальных/минимальных показаний температуры и влажности воздуха.
7. "MAX/MIN TEMP" – кнопка представления максимальных и минимальных показаний температуры воздуха.
8. "RESET" – кнопка сброса значений в нулевое после замены батареек.
9. "MAX/MIN HUMIDITY" – кнопка представления максимальных и минимальных показаний влажности воздуха.

1. Нажимайте кнопку "SET" для перехода от установки к установке в следующей последовательности: Режим Текущего Времени – Год – Месяц/число – Установка текущего времени – 12/24 формат представления времени – Режим Текущего Времени.
2. Для изменения выбранного значения используйте кнопки "+" и "-".
 - Удерживание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью.
 - День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
 - Вы можете установить значение времени в диапазоне от 2000г. до 2039г.
3. Если вы выбрали для коррекции секунды (изображение секунд мигает), нажмите кнопку "+" или "-" для сброса значения счетчика секунд в 00.
4. Для переключения 12/24 часового формата представления времени нажимайте кнопку "+" или "-".
5. После установки даты и времени, нажмите кнопку "SET" для возврата в Режим Текущего Времени.
6. Если вы не будете нажимать кнопки в течение некоторого времени, то часы автоматически перейдут в Режим Текущего Времени.

РЕЖИМ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

- Вы можете установить ежедневный звуковой сигнал. В установленное время звуковой сигнал включится на одну минуту. Или будильник с повтором, сигнал которого при включении будет повторяться 7 раз каждые пять минут, пока вы его не отключите.
- Нажимайте кнопки "+" и "-" для установки времени звучания будильника.
- Удерживание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью.
- Для включения ("ON")/выключения ("OFF") звукового сигнала или выбора сигнала с повтором ("SNZ") перемещайте кнопку (2).
- Для остановки звучания сигнала нажмите кнопку "SNOOZE/LIGHT" (1). Однако, при включенном сигнале с повтором звучание будет повторяться каждые 5 минут, пока вы не переместите кнопку (2) в положение "OFF".

Включение подсветки дисплея

Нажатие кнопки "SNOOZE/LIGHT" включает подсветку дисплея.

Частое использование подсветки сокращает жизнь элемента питания.

РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

В левой нижней части дисплея представлено значение температуры окружающей среды.

- Допустимый диапазон измерений температуры: от -50°C (-58°F) до 70°C (158°F).
- Оптимальный диапазон измерений температуры: - 0°C (32°F) – 41°C (105°F).

- При показаниях температуры ниже -50°C (-58°F) на дисплее появляется индикатор “LO”, при показаниях выше 70°C (158°F) – индикатор “HI”.
- Для изменения единицы представления значений температуры нажмите кнопку “C/F” (4).

Максимальное/минимальное показания температуры воздуха

- Данные часы автоматически сохраняют максимальное и минимальное показания температуры, которые вы можете просмотреть, нажимая кнопку (7).
- Показания температур сохраняются в памяти до тех пор, пока вы их не удалите.
- Для удаления показаний нажимайте кнопку (6).

РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

В правой нижней части дисплея представлено значение влажности окружающей среды.

- При показаниях влажности ниже 10% на дисплее появляется индикатор “LO”, при показаниях выше 90% – индикатор “HI”.

Максимальное/минимальное показания влажности воздуха

- Данные часы автоматически сохраняют максимальное и минимальное показания температуры, которые вы можете просмотреть, нажимая кнопку (9).
- Показания температур сохраняются в памяти до тех пор, пока вы их не удалите.
- Для удаления показаний нажимайте кнопку (6).

Замена элемента питания

- Если изображение дисплея становится тусклым – заряда элемента питания недостаточно для нормального функционирования часов. В данном случае замените старые батарейки новыми.
- После замены старых батареек нажмите кнопку “RESET” (8).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность хода при нормальной температуре ± 60 сек. в месяц

Режим текущего времени час, минуты, секунды, год, месяц, число.

Календарная система Автоматический календарь с 2000г. по 2039г.

Прочее 12/24 формат представления времени.

Режим звукового сигнала ежедневный звуковой сигнал, сигнал с повтором.

Режим термометра

Диапазон измерений температуры от -50°C (-58°F) до 70°C (158°F).

Точность измерений температуры $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 4^{\circ}\text{F}$) в диапазоне -0°C (32°F) – 41°C (105°F).

Прочее Максимальные/минимальные значения температуры

Режим гигрометра

Диапазон измерений влажности воздуха

Точность измерений влажности воздуха

Прочее

Прочее

Элемент питания

Срок службы

от 10% до 90%.

$\pm 10\%$ при температуре от 0°C (32°F) до 41°C (104°F).

Максимальные/минимальные значения влажности воздуха

подсветка (светодиод).

Четыре батарейки AAA (типа LR03).

Приблизительно 1 год из расчета использования подсветки 1 минуты в день и подсветки 4 секунд в день.